



# CITGO 453 Wax

## Hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS)

CITGO Petroleum Corporation  
P.O. Box 4689  
Houston, TX 77210  
Los Estados Unidos de América

No. de MSDS 653453001  
Fecha de Revisión 01/25/2005

### Clasificación de Riesgos

|                    | HMIS | NFPA |
|--------------------|------|------|
| Riesgo para Salud  | 1    | 1    |
| Riesgo de Incendio | 1    | 1    |
| Reactividad        | 0    | 0    |

\* = Riesgos Crónicos para la Salud

### Reseña de Emergencias


**Estado Físico** Sólido. (en las temperaturas ambiente.)  
**Color** Claro a ámbar (fundido) o Blanco a amarillo-blanco (sólido)  
**Olor** Olor débil

#### ADVERTENCIA!

La cera caliente puede causar quemaduras a los ojos y a la piel. Cuando maneje cera caliente, use guantes protectores al calor y otro equipo personal (EPP) para protegerse contra quemaduras térmicas. Los derrames pueden crear riesgo a resbalarse.

### Equipo de Protección

Recomendado mínimo.  
Ver detalles en la Sección 8  
Esta recomendación refleja el mínimo PPE cuando el producto está en las temperaturas elevadas.



## SECCION 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

|                             |   |  |                                    |
|-----------------------------|---|--|------------------------------------|
| <b>Nombre Comercial</b>     | CITGO 453 Wax   | <b>Contacto Técnico</b>                                      | (800) 248-4684<br>o (337) 708-7350 |
| <b>Número de Producto</b>   | 653453001   | <b>Emergencia Médica</b>                                     | (832) 486-4700                     |
| <b>Número CAS</b>           | Mezcla  | <b>Emergencia CHEMTREC (Solamente en los Estados Unidos)</b> | (800) 424-9300                     |
| <b>Familia de Productos</b> | Cera de parafina  |  |                                    |
| <b>Sinónimos</b>            | Cera Del Petróleo;<br>Código de Producto de CITGO®: 653453001 |  |                                    |

## SECCION 2. COMPOSICION

| Nombres de los Componentes                     | No. Registro CAS    | Concentración (%) |
|--|---------------------|-------------------|
| Cera parafinica, petróleo, tratada con arcilla | 64742-43-4          | 70 - 90           |
| Petrolato                                      | 8009-03-8           | 10 - 30           |
| Cera microcristalina                           | 63231-60-7          | 1 - 10            |
| Mezcla Propietaria                             | Proprietary Mixture | <0.1              |

### SECCION 3. IDENTIFICACION DE RIESGOS

Ver también Reseña de Emergencias y Clasificación de Riesgos en la parte superior de la Página 1 de esta MSDS

Vía Principal de Entrada Contacto con la piel. Inhalación.

#### Señales y Síntomas de Exposición Aguda

- Inhalación** A temperaturas elevadas se pueden generar humos densos que pueden causar la irritación del tracto respiratorio y otros desórdenes respiratorios.
- Contacto con los Ojos** La cera caliente puede ocasionar severas quemaduras oculares debido al contacto. Además, los vapores de la cera caliente pueden ocasionar irritación ocular. Los síntomas incluyen la picadura, acumulación de líquido, enrojecimiento e hinchazón.
- Contacto con la Piel** El contacto de la piel con el material caliente puede dar lugar a quemaduras severas.
- Ingestión** Contacto con el material caliente puede crear quemaduras térmicas. Si es ingerido en las temperaturas ambiente, no se anticipa ningunos efectos adversos significativos de salud. Este material puede causar un efecto laxante. Si es ingerido en cantidades grandes, este material puede obstruir el intestino.

**Resumen de los Efectos de Salud Crónicos** La sobre-exposición prolongada o repetida puede ocasionar ligera irritación o inflamación de la piel. La higiene personal deficiente puede ocasionar obstrucción con cera de los folículos de la piel y puede generar infecciones purulentas de la piel conocidas como "Furúnculo de cera"

**Condiciones Agravadas Por Exposición** Los siguientes trastornos de órganos o de los sistemas de órganos que se pueden agravar por la exposición significativa a este material o a sus componentes incluyen: Piel, Sistema respiratorio

**Órganos Afectados** Puede causar daños a los órganos siguientes: Tracto respiratorio superior, piel.

**Potencial Cancerígeno** Este producto no se sabe para contener el ninguna componentes con concentraciones superiores a 0,1% que sean considerados cancerígenos por OSHA, IARC o NTP.

La Clasificación de Riesgos según OSHA está indicada con una "X" en la casilla junto al tipo de riesgo. Si la "X" no está señalada, el producto no exhibe el riesgo según está definido en la Norma OSHA de Comunicación de Riesgos (29 CFR 1910.1200).

| Clasificación de Riesgo a la Salud OSHA |                          |             |                          | Clasificación de Riesgo Físico OSHA |                          |                   |                          |                |                          |
|---|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| Irritantes                              | <input type="checkbox"/> | Sensible    | <input type="checkbox"/> | Combustible                         | <input type="checkbox"/> | Explosivo         | <input type="checkbox"/> | Pirofórico     | <input type="checkbox"/> |
| Tóxico                                  | <input type="checkbox"/> | Muy Tóxico  | <input type="checkbox"/> | Inflamable                          | <input type="checkbox"/> | Oxidante          | <input type="checkbox"/> | Hidro-reactivo | <input type="checkbox"/> |
| Corrosivo                               | <input type="checkbox"/> | Cancerígeno | <input type="checkbox"/> | Gas Comprimido                      | <input type="checkbox"/> | Peróxido Orgánico | <input type="checkbox"/> | Inestable      | <input type="checkbox"/> |

### SECCION 4. MEDIDAS PARA PRIMEROS AUXILIOS

Tome las precauciones adecuadas para asegurar su propia salud y seguridad antes de intentar un rescate o proveer primeros auxilios. Para información más específica, remítase a Controles de Exposición y Protección Personal en la Sección 8 de esta MSDS.

## CITGO 453 Wax

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Inhalación</b>            | Traslade a la víctima al aire fresco. Si la víctima no respira, comience inmediatamente la respiración de rescate. Si la respiración se realiza con dificultad, personal calificado debe administrar oxígeno 100 por ciento humidificado. Busque atención médica inmediatamente. Mantenga al individuo afectado abrigado y en descanso.  |
| <b>Contacto con los Ojos</b> | Si el producto caliente salpica en los ojos, irrigue con cantidades grandes de agua a temperatura ambiente. Busque atención médica inmediatamente. Si el material a temperatura ambiente entra en los ojos, compruebe y remueva los lentes de contacto. Lavar los ojos con agua fresca, limpia y a baja presión mientras se levantan y se bajan los párpados ocasionalmente. Buscar atención médica si persiste el lagrimeo, enrojecimiento o dolor excesivo.  |
| <b>Contacto con la Piel</b>  | Si es quemado por el material caliente, refresque la piel enfriando con cantidades grandes de agua fresca. No quite el material de la piel. Busque atención médica inmediatamente. Por contacto con el producto a las temperaturas ambiente, quite los zapatos y la ropa contaminados. Limpiar el exceso de material. Lave la piel expuesta con jabón suave y agua. Busque la atención médica si el tejido fino aparece dañado o si persiste el dolor o la irritación. Limpie a fondo la ropa contaminada antes de utilizarla nuevamente. Deseche las prendas de cuero contaminadas. |
| <b>Ingestión</b>             | No induzca el vómito a menos que esté indicado por un médico. Enjuague la boca con agua. Nunca suministre cualquier cosa por vía oral a una persona que no está completamente consciente. Permita que cantidades pequeñas pasen a través del sistema. Si se ingieren cantidades grandes o la irritación o el malestar ocurre busque atención médica inmediatamente.  |
| <b>Notas para el Médico</b>  | <p>PIEL: El material caliente puede causar quemaduras en la piel. Sumerja la piel cubierta con el material caliente en agua fresca para limitar el daño del tejido fino y para prevenir el esparcimiento del producto líquido.</p> <p>OJOS: El material caliente puede causar quemaduras en los ojos. Se recomienda la evaluación oftalmológica temprana.</p> <p>INGESTIÓN: Chequear la posible obstrucción del intestino debido a la ingestión de cantidades grandes del material.</p>  |

## SECCION 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIO

---

|  |  |  |            |
|--|--|--|------------|
| <b>Clasificación de Inflamabilidad de NFPA</b> | Combustible material clase-IIIB de acuerdo con NFPA.   |  |            |
| <b>Punto de Inflamación</b>                    | Crisol abierto: >150°C (>302°F).   |  |            |
| <b>Límite Inferior de Inflamabilidad</b>       | Sin datos.   | <b>Límite Superior de Inflamabilidad</b> | Sin datos. |
| <b>Temperatura de Auto-ignición</b>            | No disponible.   |  |            |
| <b>Productos de Combustión Riesgosos</b>       | Bióxido de carbono, monóxido de carbono, humo, humos, hidrocarburos no quemados, aldehídos y otros productos de la combustión incompleta.  |  |            |
| <b>Propiedades Especiales</b>                  | Luche el fuego de una distancia de seguridad en una localización protegida. Abra y empapa cualquier masa con una corriente del agua para prevenir ignición. Superficie fresca con la niebla del agua. El material fundido puede formar las gotitas llameantes. El agua o la espuma puede causar espumejear. Uso del agua en el producto en las temperaturas sobre 100 °C (212 °F) pueden hacer el producto expandir con la fuerza explosiva. No permita líquida correr en las alcantarillas o las aguas del público. |  |            |
| <b>Medios de Extinción</b>                     | Utilizar polvo químico seco, espuma, dióxido de carbono o neblina de agua.   |  |            |

## CITGO 453 Wax

### Protección de los Combatientes de Incendios

Los bomberos deben utilizar equipo de bomberos y ropa de protección completos incluyendo aparatos de aire auto-contenido de presión positiva aprobados por NIOSH para proteger contra posibles productos peligrosos de la combustión o descomposición, y la insuficiencia de oxígeno.

## SECCION 6 MEDIDAS CONTRA DERRAMES O FUGAS ACCIDENTALES

Tomar precauciones adecuadas para proteger su propia salud y seguridad antes de intentar limpiar o controlar un derrame. Para información más específica, remítase a la Reseña de Emergencias en la Página 1, Controles de Exposición y Protección Personal en la Sección 8 y Consideraciones sobre la Disposición Final en la Sección 13 de esta MSDS.

Contenga al personal no esencial del derramamiento y del evacute. En superficies duras, un derramamiento puede crear un peligro deslizante. En un área urbana, la limpieza general se derrama cuanto antes; en ambientes naturales, busque el consejo de la limpieza general de especialistas ambientales. Equipe a equipos de la limpieza general del equipo protector apropiado y aconséjelos de peligros pertinentes. La limpieza general traspalando los sólidos y limpiando polvo y/o multas con la aspiradora y el lugar recogieron el material en envases cerrados. No seque el barrido ni sople el polvo alrededor con aire comprimido. El residuo se puede quitar con agua si es permitido por regulaciones. El mojado abajo puede producir una superficie muy deslizadiza. Se conforman con todos los leyes y regulaciones.

## SECCION 7. MANEJO Y ALMACENAJE

### Manejo

Utilice las precauciones normales al manejar soluciones líquidas calientes, fundidas. No inhalar los humos o vapores del material calentado. No permita que el material caliente entre en contacto con la piel. Con el producto en las temperaturas ambiente, evite de crear y de respirar el polvo. Lávese completamente después del manejo.

### Almacenaje

Almacén solamente de acuerdo con estándares de NFPA. Este material puede coger el fuego si está recalentado. No caliente este material sobre su temperatura de inflamabilidad. Temperatura de inflamabilidad la llama y de bobinas eléctricas abiertas.

## SECCION 8. CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL

**Controles de Ingeniería** Suministrar ventilación de extracción u otros controles de ingeniería para mantener las concentraciones de aire en los vapores o nieblas por debajo de los límites recomendados de exposición (véase abajo). Una estación para lavado de ojos y una ducha de seguridad deben estar ubicadas cerca del lugar de trabajo.

**Equipo de Protección Personal** El equipo de protección personal debe seleccionarse con base a las condiciones en que será utilizado este producto. Una evaluación de los riesgos del área de trabajo para los requerimientos de PPE (Equipos de Protección Personal) debe ser realizada por un profesional calificado según reglamentación OSHA. El siguiente pictograma representa los requerimientos mínimos para el equipo de protección personal. Para ciertas tareas puede ser necesario equipo de protección personal adicional.

Esta recomendación refleja el mínimo PPE cuando el producto está en las temperaturas elevadas.



### Protección para los Ojos

## CITGO 453 Wax

Utilice un protector que cubra completamente la cara y gafas de seguridad si maneja el material caliente. Con el producto a temperaturas ambiente, los anteojos de seguridad equipados con pantallas laterales se recomiendan como protección mínima en localizaciones industriales. Mantenga una adecuada estación para el lavado de los ojos disponible inmediatamente en el área de trabajo.

**Protección para las Manos** Cuando se maneja el producto a temperaturas elevadas, utilice puños de camisas largos de cuero o guantes resistentes al calor. Cuando el producto está a temperatura ambiente, usar guantes hechos de materiales resistentes a químicos tales como caucho de nitrilo pesado si se espera un contacto frecuente o prolongado.

**Protección para el Cuerpo** Prevenga el contacto con la piel al manejar el material caliente. Utilice ropa aislante y resistente al calor tales como un delantal resistente a productos químicos o un traje impermeable. Utilice un traje completo a prueba de calor o internamente enfriado cuando las condiciones de trabajo así lo establezcan.

**Protección Respiratoria** No se anticipa la necesidad de protección respiratoria bajo condiciones de uso normal y con ventilación adecuada. Si se anticipan concentraciones de aire por encima de los niveles de exposición permisibles a los lugares de trabajo, debe utilizarse un respirador para vapores orgánicos aprobado por NIOSH y equipado con un pre-filtro de polvos/neblinas. Los factores de protección varían dependiendo del tipo de respirador que se utiliza. Los respiradores deben utilizarse de acuerdo a los requisitos de OSHA (29 CFR 1910.134).

**Comentarios Generales** Utilizar buenas prácticas de higiene personal. Lavarse las manos y otras partes expuestas de la piel con jabón suave antes de comer, beber, fumar, usar el baño o al salir del trabajo. NO DEBE utilizarse gasolina, kerosene, solventes o abrasivos severos como limpiadores de piel.

### Guías de Exposición Ocupacional

#### Sustancia

Humo de la cera de parafina

#### Niveles de Exposición Permisibles para Lugares de Trabajo

**ACGIH (Estados Unidos).**

STEL: 2 mg/m<sup>3</sup> 15 minuto(s).

**NIOSH (Estados Unidos).**

TWA: 2 mg/m<sup>3</sup> 8 hora(s).

## SECCION 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS (TÍPICO)

|                                      |   |              |   |                                   |                           |
|--------------------------------------|---|--------------|---|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Estado Físico</b>                 | Sólido. (en las temperaturas ambiente.) | <b>Color</b> | Claro a ámbar (fundido) o Blanco a amarillo-blanco (sólido) | <b>Olor</b>                       | Olor débil                |
| <b>Gravedad Específica</b>           | 0.77 (Agua = 1)                         | <b>pH</b>    | No aplica.  | <b>Densidad de Vapor</b>          | >1 (Aire= 1)              |
| <b>Rango del Punto de Ebullición</b> | No disponible.                          |              |   | <b>Punto de Fusión/Congelació</b> | No disponible.            |
| <b>Presión de Vapor</b>              | <0.01 kPa (<0.1 mm Hg) (a 20°C)         |              |   | <b>Volatilidad</b>                | Volatilidad despreciable. |
| <b>Solubilidad en Agua</b>           | Insignificante soluble en agua fría.    |              |   | <b>Viscosidad (cSt @ 40°C)</b>    | no disponible             |
| <b>Punto de Inflamación</b>          | Crisol abierto: >150°C (>302°F).        |              |   |                                   |                           |
| <b>Propiedades Adicionales</b>       | Ninguna información adicional.          |              |   |                                   |                           |

## SECCION 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

|                             |   |                                |                          |
|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Estabilidad Química</b>  | Estable   | <b>Polimerización Riesgosa</b> | No se espera que ocurra. |
| <b>Condiciones a Evitar</b> | Mantenerse alejado del calor extremo, de las chispas, de la llama abierta, y de las condiciones fuertemente que oxidan. |                                |                          |
| <b>Materiales a Evitar</b>  | Oxidantes Fuertes.  |                                |                          |
| <b>Descomposición</b>       | No se identificó productos peligrosos adicionales de la descomposición con excepción de los                             |                                |                          |
| <b>Productos Riesgosos</b>  | productos de la combustión identificados en Sección 5 de este MSDS.   |                                |                          |

## SECCION 11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Para más información relacionada con la salud, referirse a la Reseña de Emergencias en la Página 1 y a la Identificación de Riesgos en la Sección 3 de esta MSDS.

|                           |  |                               |
|---------------------------|--|-------------------------------|
| <b>Datos de Toxicidad</b> | <b>Cera parafinica, petróleo, tratada con arcilla:</b> |                               |
|                           | ORAL (LD50):   | Agudo.: >5000 mg/kg [Rata].   |
|                           | DERMICO (LD 50):                                       | Agudo.: >2000 mg/kg [Conejo]. |

Refined paraffin waxes are generally considered to have a low order of toxicity. In clinical acute and repeated dose studies, paraffinic and microcrystalline waxes exhibited slight erythema. Further, these clinical studies did not find any skin sensitization. In some case studies, autoimmune conditions have been reported after injection or implantation of paraffin waxes in humans. Typical symptoms include fatigue, weakness, joint or muscle pain, dry mouth and eyes, rashes hair loss, lymph gland atrophy, formation of autoantibodies and progressive systemic sclerosis.

|                   |              |                             |
|-------------------|--------------|-----------------------------|
| <b>Petrolato:</b> | ORAL (LD50): | Agudo.: >5000 mg/kg [Rata]. |
|-------------------|--------------|-----------------------------|

La aplicación continua de dos tipos de Petrolato (25 mg dos veces por semana por 80 semanas) a la piel de 25 a 50 ratones machos C3H, no desarrollaron tumores (Kane et al., 1984). Una concentración de 60 ul de una solución del 15% de Petrolato ámbar (Petrolato grado NF) en iso-octano fue aplicada dos veces por semana a la piel de grupos de 30 hembras y 30 machos de ratones Suizos por un período de dos años. El estudio concluyó que el Petrolato ámbar no era carcinógeno. (Lininsky et al., 1966). Tres grados de Petrolato grado farmacéutico y grado alimenticio fueron suministrados a concentraciones del 5% en sus dietas diarias a grupos de 50 machos y 50 hembras de ratas tipo FDRL por dos años. No se observó ningunos cambios relacionados con el tratamiento durante la aplicación del mismo, en la autopsia o a través de la examinación histológica. Casos aislados de respuestas alérgicas de humanos al Petrolato han sido reportadas y son consideradas extrañas.

|                              |              |                             |
|------------------------------|--------------|-----------------------------|
| <b>Cera microcristalina:</b> | ORAL (LD50): | Agudo.: >5000 mg/kg [Rata]. |
|------------------------------|--------------|-----------------------------|

En un estudio, la cera microcristalina fue demostrada para ser levemente irritante en pruebas de ocluidas parche de 24 horas.

## SECCION 12. INFORMACION ECOLOGICA

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Ecotoxicidad</b>      | Prueba ecológica de los efectos no se ha conducido en este material. Se espera que las descargas causen solamente el daños ambiental localizada y no-persistente.   |
| <b>Destino Ambiental</b> | Las ceras basadas en petróleo (minerales), normalmente flotarán en el agua. En canales estancados o de fluido lento, una capa de cera puede reducir el intercambio de oxígeno atmosférico con el sistema de agua. Si no se retira la capa de cera, el agotamiento del oxígeno puede dar lugar a la pérdida de vida marina. La mayoría de los componentes de la cera se dividirá hacia el suelo y sedimento. Estos componentes se biodegradarán con el tiempo. |

## SECCION 13. CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICION FINAL

Las características de riesgo y la clasificación regulatoria de los desechos pueden cambiar con el uso del producto. De acuerdo con esto, es responsabilidad del usuario determinar la metodología apropiada para el almacenaje, transporte, tratamiento y/o desecho de los materiales usados y residuos en el momento de su disposición final.

Las condiciones de uso pueden ocasionar que este material se convierta en un "desecho peligroso", tal como lo definen los reglamentos federales y estatales. Es responsabilidad del usuario determinar si el material es un "desecho peligroso" RCRA al momento de su disposición. El transporte, tratamiento, almacenaje y disposición final del material de desecho debe ser llevado a cabo de acuerdo con los reglamentos RCRA (ver 40 CFR 260 hasta 40 CFR 271). El estado y/o las regulaciones locales pueden ser más restrictivos. Contacte el RCRA/Superfund Hotline al (800) 424-9346 o a su agencia US EPA regional para solicitar orientación concerniente a casos específicos sobre disposición final.

## SECCION 14. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE

La descripción para el envío que aparecen a continuación puede no representar los requisitos para todos los modos de transporte, de los métodos del envío o localizaciones fuera de los Estados Unidos.

**Clasificación DOT de EEUU** Bajo ciertas condiciones, material regulado por el Departamento de Transporte de los E. E. U. U. **Este material es regulado por el Departamento de Transporte de los E.E.U.U solamente cuando se ofrece para el envío a temperaturas sobre 212° F (100° C).** La descripción del envío enumerada abajo se aplica solamente a los envíos de este producto que son regulados por el departamento del transporte de los E.E.U.U.

**Nombre Correcto para Transporte** Líquido elevado de la temperatura, n.e.o. (n.o.s.)

**Clasificación de Riesgo** 9

**Grupo(s) de Embalaje** III

**Número ONU/NA** UN 3257

**Cantidad Reportable** No se ha establecido una cantidad denunciante (RQ) no se ha establecido para este material.

**Letrero(s)**



**No. de Guía para Respuesta de Emergencia** 171

**No. HAZMAT STCC** 4961614

**Clasificación MARPOL III** No es un "Contaminante Marino" de DOT de acuerdo con 49 CFR 171.8.

## SECCION 15. INFORMACION REGLAMENTARIA

---

|  |  |
|--|--|
| <b>Inventario TSCA</b>   | Este producto y/o sus componentes están en la lista del inventario de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas ("Toxic Substances Control Act" o TSCA).   |
| <b>SARA 302/304 Planificación y Notificación de Urgencias</b>          | El Título III de la ley SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act) de 1986 requiere que las instalaciones sujetas a las Sub-secciones 302 y 304 suministren información sobre planificación y notificación de emergencias basadas en Cantidades Umbrales de Planificación (Threshold Planning Quantities o TPQ's) y Cantidades Reportables (RQ's) para "Sustancias Sumamente Peligrosas" indicadas en 40 CFR 302.4 y 40 CFR 355. No se identificaron componentes.   |
| <b>SARA 311/312 Identificación de Peligros</b>                         | El Título III de la ley SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act) de 1986 requiere que las instalaciones sujetas a esta Sub-sección suministren información adicional sobre químicos clasificados como "Categoría de Riesgo" tal como se define en 40 CFR 370.2. Este material sería clasificado bajo las siguientes categorías de riesgo:<br><br>No se identificaron categorías de riesgo bajo SARA 311/312.  |
| <b>SARA 313 Notificación de Emisión de Sustancias Químicas Tóxicas</b> | Este producto contiene los siguientes componentes en concentraciones superiores a los niveles mínimos que se indican como químicos tóxicos en 40 CFR Parte 372 según los requerimientos de la Sección 313 de SARA: No se identificaron componentes.  |
| <b>CERCLA</b>  | La ley CERCLA (Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act) de 1980 requiere notificación al National Response Center concerniente a la fuga o derrame de cantidades de "sustancias peligrosas" en cantidad igual o superior a la Cantidad Reportable (RQ) indicada en 40 CFR 302.4. Tal como lo define CERCLA, el término "sustancia peligrosa" no incluye al petróleo, bien sea petróleo crudo o cualquiera de sus fracciones que no esté designada específicamente en 40 CFR 302.4. A este producto o salida de refinería no se le conoce sustancias químicas sujetas a este estatuto. Sin embargo, se recomienda que se contacte a las autoridades estatales y locales para determinar si existen otros requerimientos de reportes en caso de derrame. |
| <b>Acta Limpio del Agua (CWA)</b>                                      | Se clasifica este material como un aceite bajo la Sección 311 del acta limpio del agua ("Clean Water Act" o CWA) y del acto de la contaminación por petróleo de 1990 ("Oil Pollution Act" o OPA). Descarga o derramamientos que producen un brillo visible en las aguas de los Estados Unidos, sus litorales colindantes, o en los conductos que conducen a las aguas superficiales se deben divulgar al centro nacional de la respuesta de EPÁs al (800) 424-8802.  |
| <b>Propuesta 65 de California</b>                                      | Este producto no se sabe para contener el ninguna componentes para las cuales el estado de California ha encontrado para causar el cáncer, los defectos del nacimiento o el otro daño reproductivo.  |
| <b>Rótulo de la ley de Derecho al Conocimiento, New Jersey</b>         | Para Nueva Jersey R-T-K requisitos de etiquetado, refiera a los componentes enumerados en la sección 2   |
| <b>Observaciones Reglamentarias Adicionales</b>                        | No hay observaciones reglamentarias adicionales.   |

## SECCION 16. OTRAS INFORMACIONES

---

Refiérase a la parte Superior de la Página 1 para la Clasificación de Riesgo de la HMIS y NFPA para este producto.

### INFORMACIÓN SOBRE REVISIONES

**Nro. de Versión** 1.00  
**Fecha de Revisión** 01/25/2005  
**Fecha de Impresión** Impreso el 01/25/2005.

### ABREVIACIONES

AP: Aproximadamente EQ: Igual a >: Mayor que <: Menos que NA: No Aplica ND: No hay Datos NE: No se ha Establecido  
ACGIH: Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales AIHA: Asociación Americana de Higiene Industrial  
IARC: Centre International de Recherche sur le Cancer NTP: Programa Nacional de Toxicología  
NIOSH: Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional OSHA: Administración de Seguridad y Salud Ocupacional  
NPCA: Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y Recubrimiento HMIS: Sistema de Información de Materiales Peligrosos  
NFPA: Asociación Nacional de Protección Contra Incendios EPA: Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos

### RENUNCIA A RESPONSABILIDAD CIVIL

---

**LA INFORMACIÓN EN ESTA MSDS FUE OBTENIDA DE FUENTES QUE CREEMOS SON CONFIABLES. SIN EMBARGO, LA INFORMACIÓN SE OFRECE SIN GARANTÍA, EXPRESA O IMPLICITA REFERENTE A SU EXACTITUD. CIERTA INFORMACIÓN Y CONCLUSIONES AQUÍ PRESENTADAS SON OBTENIDAS DE FUENTES DISTINTAS A LAS DE LAS PRUEBAS DIRECTAS SOBRE LA SUSTANCIA EN SI. ESTA MSDS FUE PREPARADA Y DEBE UTILIZARSE SOLAMENTE PARA ESTE PRODUCTO. SI EL PRODUCTO SE UTILIZA COMO COMPONENTE DE OTRO PRODUCTO, LA INFORMACIÓN DE ESTA MSDS QUIZA NO SEA APLICABLE. LOS USUARIOS DEBEN REALIZAR SUS PROPIAS INVESTIGACIONES PARA DETERMINAR SI LA INFORMACIÓN Y EL PRODUCTO SON ADECUADOS PARA SU PROPÓSITO PARTICULAR.**

**LAS CONDICIONES O METODOS PARA EL MANEJO, ALMACENAJE, USO Y DISPOSICION FINAL DEL PRODUCTO ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL Y PUEDEN ESTAR FUERA DEL ALCANCE DE NUESTRO CONOCIMIENTO. POR ESTA Y OTRAS RAZONES, NO ASUMIMOS RESPONSABILIDAD Y DESCONOCEMOS EXPRESAMENTE LA RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDAS, DAÑOS, O GASTOS QUE SURGIERAN O QUE ESTEN EN CONEXION DE ALGUNA MANERA CON EL MANEJO, ALMACENAJE, USO O DISPOSICION FINAL DEL PRODUCTO.**

---

\* \* \* \* \* FIN DE LA MSDS \* \* \* \* \*